



SC系列恒温槽(加热、制冷)

CONSTANT TEMPERATURE BATH



广泛



精准



自启



宁波新芝生物科技股份有限公司
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

产品说明

SC系列数控超级恒温水槽采用微机智能控制系统，设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。仪器具备计时、自启、精准等多个优异功能特点，被广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个温度可控且均匀恒定的液体环境。

应用领域



生物样品
温度控制



粘度计
恒温环境



医院领域
恒温应用



特定化学
反应恒温



化妆品
产品检测

产品特点



自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启与待机



广泛 内、外循环可切换,泵流速可调,适用于各种不同需求的实验



计时 到达设定时间后设备自动停止运行



精准 温度波动度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$



清晰 7英寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见

技术参数

型 号	温度范围 ($^{\circ}\text{C}$)	工作槽开口 (mm^2)	工作槽尺寸 (mm^3)	工作槽容积 (L)	温度波动度 ($^{\circ}\text{C}$)	循环泵流量 (L/min)	泵压 (bar)	整机电功率 (kW)	加热功率 (kW)	外形尺寸 (mm^3)	排水口
SC-5A	室温+8~95	130*130	260*140*140	5	± 0.1	0-15	0.45	0.75	0.6	380*318*445	有
SC-15B	室温+8~200	235*160	300*240*200	15	± 0.1	0-15	0.45	1.8	1.55	482*375*490	无
SC-20B	室温+8~200	310*280	500*300*150	20	± 0.1	0-15	0.45	2.2	1.95	642*404*440	无
SC-25B	室温+8~200	235*160	280*250*300	25	± 0.1	0-15	0.45	2.8	2.5	450*375*600	无
SC-30B	室温+8~90	$\Phi 150$	300*300	30	± 0.1	6	0.15	2.8	2.5	$\Phi 306$ *585	有
SC-30C	室温+8~200	310*280	400*330*230	30	± 0.1	0-15	0.45	2.8	2.5	605*425*490	无